

INYECTORES Y CALIBRACIONES DE LOS CALEFACTORES A GAS GLAMA

INYECTORES MEDIDAS EN MILÍMETROS

CALIBRACIÓN **ALTIPLANO** (de 2000 a 4000 Mts. sobre el nivel del mar)

CALIBRACIÓN **NORMAL** (de 0 a 2000 Mts. sobre el nivel del mar)

ARTEFACTO	MODELOS	GAS NATURAL			GAS ENVASADO		
		PILOTO	INYECTOR	MIN. VAL.	PILOTO	INYECTOR	MIN. VAL.
2500 Kcal/H	251/2/3	0.40	1.35	***	0.25	0.90	***
4000 Kcal/H	401/2/3	0.40	1.60	***	0.25	1.15	***
6000 Kcal/H	601/2/3	0.40	1.95	***	0.25	1.35	***
4000 Kcal/H	404	**	1.60	***	**	1.15	***
3000 Kcal/H	304	**	1.40	***	**	0.95	***
CALEFÓN	123/143	0.40	1.35	***	0.25	0.95	***

**** ARTEFACTOS CON PILOTO ANALIZADOR. *** MÍNIMO POR ESTRANGULACIÓN.**

CALIBRACIÓN **ALTIPLANO** (de 2000 a 4000 Mts. sobre el nivel del mar)

ARTEFACTO	MODELOS	GAS NATURAL			GAS ENVASADO		
		PILOTO	INYECTOR	MIN. VAL.	PILOTO	INYECTOR	MIN. VAL.
2500 Kcal/H	251/2/3	0.40	1,25	***	0.25	0,85	***
4000 Kcal/H	401/2/3	0.40	1,50	***	0.25	1,05	***
6000 Kcal/H	601/2/3	0.40	1,75	***	0.25	1,25	***
4000 Kcal/H	404	**	1,50	***	**	1,05	***
3000 Kcal/H	304	**	1,40	***	**	0,85	***
CALEFÓN	123/143	0.40	1,15	***	0.25	0,85	***

**** ARTEFACTOS SIN PILOTO O PILOTO ANALIZADOR. *** MÍNIMO POR ESTRANGULACIÓN.**

INYECTORES PARA COCINA GLAMA

CALIBRACI3N **NORMAL** (de 0 a 2000 Mts. sobre el nivel del mar)

Cocina	Potencia	Diametro Inyector en mm	
Quemador	Kcal/h	NATURAL	LICUADO
Horno	2600	1,35	0,95
Grande	2000	1,15	0,85
Mediano	1400	1,00	0,70
Chico	1200	0,90	0,65

CALIBRACI3N **ALTIPLANO** (de 2000 a 4000 Mts. sobre el nivel del mar)

Cocina	Potencia	Diametro Inyector en mm	
Quemador	Kcal/h	LICUADO	NATURAL
Horno	2600	0,90	1,30
Grande	2000	0,80	1,10
Mediano	1400	0,65	0,95
Chico	1200	0,60	0,85